

NEC MultiSync® LCD3000




- Moniteur LCD Public Display de 30 pouces
- Technologie IPS
- Grand angle de vision (170°)
- Qualité supérieure de l'image: résolution de 1280 x 768
- Luminosité : 450 cd/m²
- Absence de ventilation: silence total de fonctionnement, aucun bruit, aucune maintenance sur le filtre
- CableComp: compensation automatique du signal lors de l'utilisation des longs câbles.
- Compatible NaViSet™ et NaViSet™ Administrateur: nombreuses possibilités d'installation et de réglage à distance via le clavier ou la souris (fonctionnalité DDC/CI)
- Paramétrable via interface RS232C
- Faible consommation électrique
- Trois niveaux de luminosité (Hi-bright, sRGB, standard)
- Mise en veille programmable
- On-Screen Manager (OSM) et Télécommande infrarouge



NEC MultiSync® LCD3000

Écran	TFT IPS
Taille effective de l'image (LxH)	643 x 386
Taille [pouces/cm]	30/75
Angle de vision	170° horizontalement / 170° verticalement (typ. pour contraste 10:1)
Ratio	15:9
Pitch [mm]	0,50 x 0,50
Contraste (typ.)	350:1
Luminosité (typ.) [cd/m ²]	450
Temps de réponse (typ.) [msec]	25
Couleurs [millions]	16,77
Fréquence horizontale [kHz]	31,5-75 (analogique); 31,5-48,4 (numérique)
Fréquence verticale [Hz]	58-62
Résolution optimale	1280 x 768 (W-XGA)
Autres résolutions	1600 x 1200 (U-XGA) compressé; 1280 x 768 (S-XGA) compressé; 800 x 600 (S-VGA); 640 x 400 (VGA)
Connectiques	RGB1: numérique 1 x DVI-D; RGB2: analogique (D-Sub); RGB3: analogique (5 x BNC)
Entrée audio	2 x RCA stéréo; 1 x 3,5 mm stéréo (PC audio)
Sortie audio (connexion haut-parleurs)	2 x RCA stéréo; 1 x 3,5 mm stéréo (PC audio)
Composite vidéo	BNC/RCA
Composante vidéo	BNC (utilisation commune avec entrée RGB3)
S-vidéo	oui
Plug & Play	VESA DDC/CI
Sécurité et Ergonomie	CE; TÜV GS; FCC Class B
Consommation [W]	170
Gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Alimentation électrique	AC 100-120/200-240 V (50/60 Hz); 0,7 A/0,4 A; Alimentation intégrée
Température ambiante en fonctionnement [°C]	+5 à +40
Humidité relative en fonctionnement [%]	10 à 80
Fixation VESA [mm]	200 x 100 (FDMI); 10 trous
Dimensions (L x H x P) [mm]	Avec pieds: 706 x 489 x 200 Sans pieds: 706 x 449 x 114
Largeur du cadre [mm]	31,4
Poids [kg]	17,5
Mode Image par Image	oui y compris avec télécommande
CableComp	oui
Temps de réponse rapide	oui
Gestion de l'alimentation automatique (VESA DPMS)	oui
Compatibilité vidéo (sans tuner)	PAL/SECAM/NTSC
Compatibilité HDTV (sans tuner)	1280 x 720 progressive
Compatible NaViSet™	oui
Compatible NaViSet™ Administrateur	oui
OmniColor™: sRGB et contrôle des couleurs sur 6 axes	oui
Multimédia	Haut-parleurs (2 x 7 W) optionnels
Télécommande	RS-232 (9 points, D-Sub); DDC/CI (D-Sub et DVI-D); Télécommande infrarouge, portée 3 m
Garantie	3 ans y compris rétro-éclairage ; 3 ans sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ; échange standard ou réparation en atelier au choix.



Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilisé. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 04/2005